

КОМПЛЕКС ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ

Переговорное устройство КДС-1, включает в себя устройства базового блока и блока оператора, которые предназначены для осуществления переговоров по громкой связи для различных условий применения, от тихих касс до больших кассовых узлов с повышенным уровнем шума. Подобные устройства отлично подходят для использования в банках, аэропортах, в государственных и других учреждениях.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Переговорное устройство применяется для передачи речевой информации от абонента к оператору:

1. через стеклянные звукопроницаемые перегородки между оператором и клиентом;
2. на некотором удалении в условиях низкой слышимости;
3. через сплошные перегородки, барьеры, ограждения (билетные кассы, справочные бюро, банки, пункты приема платежей, аэропорты и т.д.).



КДС-1

КОМПЛЕКС ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Антивандальный металлический корпус блока клиента.
- Регулировка громкости динамиков и чувствительности микрофонов блока оператора и блока клиента.
- Световая индикация работы блока оператора.
- Управление настройками комплекса единственной кнопкой.
- Возможность подключения внешней гарнитуры.
- Линейный моно аудиовыход на внешние записывающие устройства.
- Выбор режима работы симплекс/дуплекс/громкая связь.
- Запоминание последнего выбранного режима.

Габариты пульта «кассир»	120x140x40 мм
Габариты панели «клиент»	60x110x40 мм
Регулировка громкости динамика панели клиента	Да
Регулировка громкости динамика пульта кассира	Да
Максимальная дистанция стабильного захвата речи микрофоном пульта кассира	20 см
Отсутствие ложных срабатываний микрофона кассира от речи соседнего кассира	Да
Полоса пропускания	300-8200 Гц
Материал корпуса пульта «кассир»	Пластик, металл
Материал корпуса панели «клиент»	Металл
Диапазон рабочих температур	10 ÷ +40
Ветровая защита	Акустический поролон
Конструктивное исполнение микрофона со стороны кассира	Гусиная шея, длина 500 мм
Максимальный уровень звукового давления пульта «кассир»	Не менее 75 дБ
Максимальный уровень звукового давления панели «клиент»	Не менее 85 дБ
Максимальный уровень звукового давления панели «клиент»	Не менее 85 дБ
Режим работы переговорного устройства	Симплекс / дуплекс / громкая связь
Приоритет канала при одновременной речи	Канал кассира
Минимизация фоновых шумов при отсутствии диалога	Да
Высокая разборчивость голоса	Да
Отсутствие «залипания» канала клиента при фоновом шуме со стороны клиента	Да
Аудио выход каналов кассира и клиента	Аналоговый линейный моно выход
Разъем аудио выхода каналов кассира и клиента	RCA
Входное напряжение адаптера питания	~220в
Выходное напряжение адаптера питания	Постоянное, 5 вольт
Потребляемая мощность	Не более 2,5 вт